

BOLETIM TÉCNICO

Produto: ESMALTE EPÓXI À BASE DE SOLVENTE BICOMPONENTE.

O Esmalte Epóxi à Base de Solvente Bicomponente é um esmalte catalisável de alto brilho que proporciona excelente dureza, resistência à umidade, a abrasão e ótima aderência. Permite uma menor aderência da sujeira, facilitando a limpeza. Indicado para pinturas de superfícies de ambiente internos e externos de reboco, concreto, banheiros e cozinhas, azulejos, pisos, superfícies metálicas e madeiras não resinosas.

Disponível nos acabamentos: brilhante, acetinado e fosco.

Obs: Aplicações sobre superfícies metálicas requer fundo/primer.

Composição Básica

Resina epóxi, hidrocarbonetos aromáticos, éteres glicólicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos, 1,2,4- trimetilbenzeno, etilbenzeno, 1-metoxipropano-2-ol, 2-butoxietanol, xileno, Solvente de nafta (petróleo), aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição.

Aplicação

Rolo de espuma, pincel ou Pistola.

Rendimento Aproximado

- Galão (3,6L): 50m²/ demão.
- VOC: 420 - 424 g/L.

Diluição

- Antes de diluir, mexer bem a tinta para ter uma completa homogeneização.
- Rolo de Espuma ou Pincel: Diluir até 15% com solvente.
- Pistola: Diluir até 20% com solvente.

Demãos

- De 2 a 3 demãos.

Secagem

- Ao Toque: 2 horas;
- Entre demãos: 16 a 48 horas;
- Final: 7 dias.

Preparação da Superfície

Antes da aplicação, eliminar completamente o pó resultante do lixamento aplicando o Fundo Preparador de Paredes Base Solvente.

- **Reboco novo:** Aguardar a cura e a secagem da superfície por no mínimo 30 dias, aplicar Supremacor Selador Acrílico. Quando se encontrar superfície de reboco fraco ou calcinado, aplique uma demão de Fundo Preparador de Paredes à Base Solvente conforme seja identificado por um profissional de pintura.
- **Concreto, Gesso, Bloco de Cimento e Fibrocimento:** aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes à Base Solvente.
- **Gesso colorido:** Indicamos exclusivamente o uso do Fundo Preparador de Paredes à Base Solvente.
- **Superfícies com fungos ou bolor:** Deverão ser previamente tratadas com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1.
- **Superfícies Novas:** Deverão receber uma demão de Fundo Preparador.
- **Superfícies com reboco fraco, pouco cimento ou velhas em mau estado:** Deverão ser totalmente removidas e, após isto, o procedimento deverá ser o mesmo que o para superfície nova.

Qualidade e garantia

Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 11702:2010; Tipo 4.2.2.1.

Assessoria Técnica

A Supremacor mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do telefone (11) 4610-0079, ou pelo nosso site: www.supremacor.com.br

Validade

36 meses.

Manuseio e Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais.

Última Revisão

28/05/2021.

Químico Responsável

Silvio Clemonini – CRQ nº 04478963 – IV Região