

BOLETIM TÉCNICO

Produto: ESMALTE HOSPITALAR SUPREMACOR.

O Esmalte Hospitalar Supremacor é uma tinta com ótimo poder de cobertura e de fino acabamento, que proporciona embelezamento e proteção de superfície externas e internas de metais, madeiras, vimes, alumínio, galvanizado, alvenaria, entre outras. Sua fórmula garante uma secagem rápida, baixo odor, fácil aplicação e o maior brilho. Por ser à Base d'Água e não utilizar aguarrás como solvente, facilita a limpeza e a reutilização de pincéis e rolos de espuma. O Esmalte Hospitalar Supremacor, garante mais saúde e segurança para você e o meio ambiente.

Disponível nos acabamentos: brilhante, acetinado e fosco.

Obs: Aplicações sobre superfícies metálicas requer fundo/primer.

Composição Básica

Polímeros Acrílico modificado, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), Dióxido de Titânio, Pigmentos Orgânicos e inorgânicos (isento de Chumbo e Cromatos), coalescente, anti-espumante e Água.

Aplicação

Rolo de espuma, pincel ou Pistola.

Rendimento Aproximado

- Galão (3,6L): 40 à 60m²/ demão.
- Quarto (900ml): 10 à 15m²/ demão.
- VOC: 48 gramas/litro.

Diluição

- Antes de diluir, mexer bem a tinta para ter uma completa homogeneização.
- Rolo de Espuma ou Pincel: Diluir até 10% de água potável.
- Pistola: Diluir até 20% com água potável.

Demãos

- De 2 a 3 demãos.

Secagem

- Ao Toque: 1 hora.
- Entre demãos: 4 horas Final: 72 horas.

Preparação da Superfície

Antes da aplicação, eliminar completamente o pó resultante do lixamento aplicando o Supremacor Fundo Preparador de Paredes Base D'Água.

- **Reboco novo:** Aguardar a cura e a secagem da superfície por no mínimo 30 dias, aplicar Supremacor Selador Acrílico. Quando se encontrar superfície de reboco fraco ou calcinado, aplique uma demão de Supremacor Fundo Preparador de Paredes à Base D'Água conforme seja identificado por um profissional de pintura.
- **Concreto, Gesso, Bloco de Cimento e Fibrocimento:** aplicar uma demão de Supremacor Fundo Preparador de Paredes à Base D'Água.
- **Gesso colorido:** Indicamos exclusivamente o uso do Supremacor Fundo Preparador de Paredes à Base D'Água.
- **Superfícies com fungos ou bolor:** Deverão ser previamente tratadas com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1.
- **Superfícies Novas:** Deverão receber uma demão de Fundo Preparador.
- **Superfícies com reboco fraco, pouco cimento ou velhas em mau estado:** Deverão ser totalmente removidas e, após isto, o procedimento deverá ser o mesmo que o para superfície nova.

Qualidade e garantia

Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 11702:2010; Tipo 4.2.2.1.

Assessoria Técnica

A Supremacor mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do telefone (11) 4610-0079, ou pelo nosso site: www.supremacor.com.br

Validade

36 meses.

Manuseio e Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais.

Última Revisão

28/05/2021.

Químico Responsável

Silvio Clemonini – CRQ nº 04478963 – IV Região